

## پکیج پیشنهادی ماندانا پلیمر جهت عایقکاری استخر

ردیف	پکیج پیشنهادی	زیرکار
۱	<p style="text-align: center;"><b>ایزوپل پنج لایه</b></p> <p style="text-align: center;">متریال: ۲ لایه آستر + یک لایه توری + ۲ لایه رویی رنگی ضریب مصرف ۰/۵ کیلوگرم آستر + ۰/۵ کیلوگرم رویی + یک متر مربع توری</p>	زیرسازی بتنی با سطح صاف و بدون درز
۲	<p style="text-align: center;"><b>ایزوپل چهار لایه</b></p> <p style="text-align: center;">متریال: ۲ لایه آستر + ۲ لایه رویی رنگی ضریب مصرف ۰/۵ کیلوگرم آستر + ۰/۵ کیلوگرم رویی رنگی</p>	سازه های بتنی مستحکم با سطح صاف و بدون درز
۳	<p style="text-align: center;"><b>ایزوپل دو لایه</b></p> <p style="text-align: center;">متریال: لایه رویی رنگی ضریب مصرف ۰/۵ کیلوگرم رویی رنگی</p>	سطوح دارای عایق بندی کامل مثل ایزوگام یا پلاستر
۴	<p style="text-align: center;"><b>پکیج اپوکسی</b></p> <p style="text-align: center;">متریال: چسب ۷۷۰ + اپوکسی ۷۱۰ ضریب مصرف: یک کیلوگرم اپوکسی ۷۱۰ + (۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم چسب اپوکسی ۷۷۰) درزها باید بتونه اپوکسی زده شود. یک کیلوگرم بتونه برای ۱۰ متر مربع</p>	کاشی کاری شده یا سرامیک دارای نشتی (فضای سر بسته)
۵	<p style="text-align: center;"><b>پکیج پلی یورتان دوجزئی (FM100)</b></p> <p style="text-align: center;">متریال: پلی اورتان دوجزئی ضریب مصرف ۶۰۰ گرم به ازای هر متر مربع</p>	سنگ و بتن (فضای باز)