

تولید کننده انواع چسب اپوکسی، عایق رطوبتی نانو  
کفپوش اپوکسی، اپوکسی قطعه سازی و شوینده پلیمری

## کفپوش اپوکسی یکپارچه پلیمری



کفپوش اپوکسی با انواع طرح و رنگ مختلف و خواصی منحصر به فرد از جمله مقاومت شیمیایی مناسب به همراه مقاومت مکانیکی عالی و چسبندگی فوق العاده به انواع سطوح دارای کاربردهای فراوان می‌باشد. علاوه بر کاربری‌های مسکونی امکان استفاده در محیط‌های با ترافیک سنگین مانند محیط‌های صنعتی کارخانجات، بیمارستان و فضای ورزشی فراهم می‌سازد. شرکت دانش بنیان مهندسی مبتکران ماندانا پلیمر با تجربه چندین ساله و دانش فنی به روز شده در کنار تیم فنی مجرب مفتخر به تولید انواع کفپوش اپوکسی صنعتی و دکوراتیو (سه بعدی- ماربل- گرانیتی- فلیک دار- ابرو باد...) می‌باشد. کفپوش اپوکسی به دو صورت کفپوش سه لایه خودتراز و کفپوش غلتکی قابل اجرا می‌باشد.

مخاطبین و مصرف کنندگان	مشخصات فنی	سطوح قابل اجرا
-پیمان کاران و مجریان ساختمانی - مجریان کفپوش - بیمارستان و مراکز بهداشتی / دارویی - صنایع و کارخانجات غذایی - مخازن آب آشامیدنی و نگهداری آب - تالار/ هتل/ پاسازها - منازل / مراکز صنعتی و تجاری / اداری / پارکینگ ها	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مقاومت در برابر سایش و خط و خش پذیری: کاملاً مقاوم</li> <li>- مقاومت در برابر نفوذ آب و رطوبت: کاملاً مقاوم</li> <li>- مقاومت در برابر مواد شیمیایی: کاملاً مقاوم</li> <li>- مقاومت در برابر آتش: اشتعال ناپذیر</li> <li>- ظاهر کامل صاف</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سطوح بتنی</li> <li>- سنگ</li> <li>- سرامیک</li> <li>- موزاییک و کاشی</li> </ul>

### مشخصات فنی کفپوش اپوکسی:

رنج گسترهای از تست‌های ضروری منطبق بر استانداردهای مربوطه نظیر مقاومت چسبندگی، مکانیکی، شیمیایی و انواع تست‌های مربوطه انجام گرفته و حسب نیاز مصرف کننده در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

بیس و تعداد اجزا	رویی اپوکسی دو جزی با هاردنر پلی‌آمینی
رنگ	رنگی و طبق رال رنگ
حالت ظاهری	مایع ویسکووز
داسیته رویی خودتراز °C	۲۵
درصد اختلاط رویی خودتراز	۱/۴۰ g/cm³
اشتعال پذیری	%۲۵
میزان مصرف در هر مترمربع	اشتعال ناپذیر
زمان خشک شدن سطحی (۲۵-۳۵°C)	بسته به ترافیک بین ۱ تا ۵/۱ کیلوگرم در هر متر مربع
مقام مقاومت در برابر سایش و خط و خش پذیری	هر لایه ۸۵-۱۲۰ ساعت
مقام مقاومت در برابر نفوذ آب و رطوبت	توضیح: زمان خشک شدن بستگی به جریان هوای دمای هوای میزان رطوبت- فضامت و تعداد لایه ها دارد
مقام مقاومت در برابر مواد شیمیایی	کاملاً مقاوم

کفپوش اپوکسی صنعتی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کارخانجات، سوله و سالن صنعتی</li> <li>• پارکینگ صنعتی</li> <li>• باشگاه و سالن ورزشی</li> <li>• مهدکودک و اتاق کودک</li> <li>• بیمارستان، آزمایشگاه و مراکز بهداشتی</li> <li>• کارخانجات تولید مواد غذایی و دارویی</li> <li>• اتاق کامپیوتر، سرور و اتاق کنترل</li> <li>• اتاق جراحی و ریکاوری بیمارستان</li> <li>• صنایع الکترونیک و ارتباطات مخابراتی</li> </ul>
کفپوش اپوکسی نرم	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کارخانجات آتی باکتریال</li> </ul>
کفپوش آتی استاتیک	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتاق کامپیوتر، سرور و اتاق کنترل</li> <li>• اتاق جراحی و ریکاوری بیمارستان</li> <li>• صنایع الکترونیک و ارتباطات مخابراتی</li> </ul>
کفپوش اپوکسی دکوراتیو	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تالار و انواع سالن ها</li> <li>• ساختمان مسکونی و اداری</li> <li>• سرویس بهداشتی و حمام</li> </ul>
کفپوش اپوکسی فضای آزاد (فرش رزین)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مناسب سکوهای تحت فشار و لرزش (لرزه گیر)</li> <li>• پله و پل عابر پیاده</li> <li>• رمپ و سطوح شبیدار</li> <li>• حاشیه استخر و سطوح لغزندگی</li> <li>• مناسب فضای آزاد و سریسته</li> </ul>
کفپوش اپوکسی غلتکی (بتن پوش)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضدآب و مقاوم ساز بتن در برابر مواد شیمیایی</li> <li>• کفپوش مناسب برای سوله و انبار صنعتی (با تردد سبک)</li> </ul>
کفپوش اپوکسی نرم	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقاوم در برابر خط و خش پذیری و سایش</li> <li>• قابلیت شیستشوی مناسب</li> <li>• مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی</li> <li>• چسبندگی مناسب به انواع سطوح</li> <li>• بدون حلال</li> <li>• دارای خاصیت آنتی باکتریال و آنتی استاتیک</li> <li>• استحکام کششی و مکانیکی بالا</li> <li>• قابلیت تردد سنگین (تردد لیفتراک و ماشین آلات سنگین)</li> <li>• اشتغال ناپذیر</li> <li>• دوام و طول عمر بالا (بیش از ۱۰ سال)</li> <li>• در صورت اجرای کفپوش اپوکسی نیازی به حذف کف قبلی ندارد و همین امر باعث افزایش سرعت نصب و کاهش هزینه های بازسازی می گردد</li> </ul>
کفپوش اپوکسی غلتکی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قیمت بسیار مناسب</li> <li>• زیباسازی و ضدآب کردن بتن</li> <li>• جلوگیری از ایجاد گرد و غبار سطحی بتن</li> <li>• چسبندگی بالا به سطح بتن</li> <li>• مدت زمان اجرای کوتاه</li> <li>• قابل اجرا روی سطوح با انواع اشکال هندسی</li> <li>• قابلیت شیستشوی آسان</li> <li>• سرعت خشک شدن بالا</li> </ul>

### گارانتی و خدمات پس از فروش:

عملکرد این محصول به مدت ۱ سال گارانتی شده (مشروط بر اجرای منطبق بر دستورالعمل شرکت توسط مجریان مورد تایید شرکت) و بمدت ده سال خدمات پس از فروش ارایه میگردد.

### نحوه نگهداری و ملاحظات ایمنی:

- در جای خشک و به دور از تابش مستقیم نور خورشید، آب و باران نگهداری شود.
- از نگهداری مواد در دمای پایین تر از ۱۵ درجه سانتیگراد خودداری شود.
- مواد کفپوش اپوکسی سیمی نیست ولی بهتر است در زمان اجرا از دستکش، عینک و لباس کار استفاده نمایید.

### استاندارد و تاییدیه های محصولات شرکت :

- گواهی فنی از مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی
- دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت
- دارای استاندارد کارخانه ای
- دارای مجوز دانش بنیانی
- دارای استانداردهای ایزو ۹۰۰۱-۱۸۰۰۱-۱۴۰۰۱
- منطبق بر استاندارد EN ۱۴۸۹۱ BS ۱۴۸۹۱ انگلستان
- منطبق بر استاندارد AS/NZS ۴۸۵۸ استرالیا - نیوزیلند
- دارای بیش از ۱۹ اختصار ثبت شده همراه تاییدیه علمی

