




عایق رطوبتی پلیمری ایزوپل

عایق رطوبتی ایزوپل بصورت یک مایع غلیظ در تمام مکانهایی که نیاز به عایق کاری دارد، اعمال شده و با نفوذ به خلل و فرج سطوح و با اتصالات قوی شیمیایی لایه ای بسیار مقاوم در برابر نفوذ آب و تغییرات شیمیایی و فیزیکی محیط ایجاد میکند. هم چنین با مقاومت در برابر فشار آب و چسبندگی بسیار بالا به انواع سطوح، از پدیده پوسته پوسته شدن و تبله کردن عایق جلوگیری کرده و تا مدت‌های طولانی می‌توانند سطح را در برابر تهاجمات آب و رطوبت محافظت نماید.

ویژگی	کاربرد	مخاطبین و مصرف کنندگان	سطوح قابل اعمال
-آب بند کننده‌ی بی نظیر سطوح -کاملاً مقاوم در برابر سرما و گرما (۶۰°C- تا +۱۲۰) -مقاوم در برابر رشد جلبک، قارچ و شوره -قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف -اجرای سریع و آسان -ثبات رنگ و مقاومت در برابر نور یووی خورشید -طول عمر سرویس دهی بالا (بیش از ۱۰ سال) -سازگار با چسب کاشی و سرامیک -سازگار با سطوح مختلف و قابلیت چسبندگی به انواع سطوح	-پشت بام و بالکن -انواع استخر و آبنما، چکوزی -سرویس های منازل و زیر کاشی -مخازن نگهداری آب -نما و دیوار -لوله های انتقال آب -دیوارهای عمودی در معرض بارش متعدد در مناطق شمال -سقف فلزی شیبدار، گالوانیزه و شیروانی، گنبد -مساجد -روف گاردن و جعبه کاشت گل و گیاه -جداول و آلاچیق	-پیمانکاران و مجریان ساختمانی -مجریان عایقکاری -مجریان تصفیه خانه صنعتی -کلینک تاسیساتی و ساختمانی -مهندسین ناظر -اعضا سازمان نظام مهندسی کشور -شهرداری ها -بانک ها، دانشگاه و سازمان های دولتی	-سطوح بتنی، آجر، بلوک سیمانی -ایزوگام، قیر -قطعات پیش ساخته فلزی -آهن گالوانیزه پل ها -سطوح پلاستی -سطوح تقویت شده الیافی -سطوح سفالی پوشیده با لایه بتنی

با ایزوپل برای همیشه با مشکل نشتی آب خداحافظی کنید

این محصول با داشتن مجوزهای قانونی لازم (استاندارد کارخانه‌ای ایران، پروانه بهره‌برداری، تاییدیه و گواهی فنی وزارت مسکن و شهرسازی، مجوز دانش بنیانی) و با سابقه ای درخشان با برند رسمی ایزوپل تولید و عرضه می‌گردد.



مشخصات فیزیکی و عملکردی محصول:

رنج گسترده‌ای از تست‌های ضروری منطبق بر استانداردهای مربوطه نظیر مقاومت چسبندگی - مکانیکی - شیمیایی و انواع تست‌های مربوطه انجام گرفته و حسب نیاز مصرف کننده در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

عایق رنگ ایزوپل (ترموست پایه اکریلات)		بیس و تعداد اجزا	ویژگی فیزیکی
اکریلات ترموست (تک جزئی)			
رنگی و طبق رال رنگ	مایع ویسکوز	حالت ظاهری	رنگ حالت ظاهری دانسیته ۲۵ °C اشتعال پذیری میزان پوشش هر کیلوگرم
۱/۲۰g/cm ³	اشتعال ناپذیر	اشتعال پذیری	
۴ تا ۵ متر مربع بر حسب ضخامت	هر لایه ۳ تا ۴ ساعت	میزان پوشش هر کیلوگرم	
توضیح: زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا-دمای هوا-میزان رطوبت - ضخامت و تعداد لایه ها دارد		زمان خشک شدن سطحی (۲۵-۳۰°C)	

نحوه نگهداری و ملاحظات ایمنی:

- ظروف مواد دور از تابش نور مستقیم، حرارت و رطوبت نگهداری شود.
- از نگهداری مواد در دمای زیر ۵ درجه سانتی گراد خودداری شود.
- عایق رطوبتی ایزوپل، بی خطر و ایمن و فاقد بخارات سمی و حلال می باشد. بهتر است هنگام اجرا از ماسک و دستکش استفاده شود.

گارانتی و خدمات پس از فروش:

عملکرد این محصول به مدت ۵ سال گارانتی شده (مشروط به اجرا منطبق بر دستورالعمل های شرکت) و بمدت ده سال خدمات پس از فروش ارائه میگردد

استاندارد و تاییدیه های محصولات شرکت:

- گواهی فنی از مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی
- دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت
- دارای مجوز دانش بنیانی
- دارای استانداردهای ایزو ۹۰۰۱-۱۴۰۰۱-۱۸۰۰۱-IMS
- منطبق بر استاندارد BS EN1۴۸۹۱ انگلستان
- منطبق بر استاندارد AS/NZS 4858 استرالیا- نیوزیلند
- دارای استاندارد کارخانه ای
- دارای بیش از ۱۹ اختراع ثبت شده همراه تاییدیه علمی

